









Códigos	Capacidad (Btu/hr)		Refrigerante
	Frío	Calor	R-410a
MESV9ECO-PLUS	9000	9500	✓
/IESV12ECO-PLUS	12000	13500	✓

Incluye: Kit tubería 5 mts.

Cable de conexión eléctrica entre unidades

Garantía 3 años

Características

- Control remoto inalámbrico.
- Diseño y apariencia elegante.
- Luz inteligente (frío/calor).
- · Visor LCD, fácil operación.
- Gestor de aire inteligente
- Brisa natural.
- Suministro de aire con ángulo amplio y largo alcance.
- Reinicio automático.
- Anti-moho.

Funciones

Sígueme (Follow Me):

Un sensor de temperatura incorporado dentro del control remoto permite al equipo regular el modo de operación de acuerdo a la temperatura ambiente real en que se encuentre, suministrando una temperatura más agradable y precisa, como si el equipo lo siguiera.

lonización:

•••••

Los aniones pueden cuidar su cuerpo, pueden estimular el sistema de circulación de la sangre, mejorar el funcionamiento del pulmón y con eficiencia prevenir enfermedades respirtorias pasajeras (como el asma y neumonía).

Autolimpieza (Self Cleaning):

Esta función se debe seleccionar en el control remoto.

Cuando el botón "Clean" es presionado, la unidad interior automáticamente limpia el evaporador. Esta función restringe la proliferación de bacterias de la unidad y mantiene el aire limpio.

Moderno y dinámico diseño:

Diseño tecnológico, único en forma de V con luz inteligente que cambia de color según modo (naranjo modo aire caliente y azul modo aire frío). Diseñado para brindar el mayor confort. Fácil de desmontar y limpiar.

Especificaciones Técnicas

Modelo		MESV9ECO-PLUS	MESV12ECO-PLUS
Circulación de aire	(m³ / h)	450	550
Nivel Sonido (In/Out)	(dBA)	27/53	27/55
Consumo en frío		879 w	1168 w
Consumo de calor		831 w	1160 w
Corriente en frío		3.6 A	4.8 A
Corriente en calor		3.4 A	4.8 A
Voltaje		220-230/50.1 hz	220-230/50.1 hz
Área de aplicación	(m²)	12 - 18	16 - 23
Dimensiones (Int)	(an/la/pr)	897 x 312 x 182 mm	897 x 312 x 182 mm
Dimensiones (Ext)	(an/la/pr)	700 x 275 x 550 mm	770 x 300 x 555 mm
Peso (Int/Ext)	(kg)	9.9/26.4	10.3/30.1
Diseño de Compresor		ROTATIVO	ROTATIVO
Válvula de servicio líquido		6.35 mm	6.35 mm
Válvula de servicio gas		9.52 mm	12.7 mm







Modo Aire Caliente



Modo Aire









La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso

· Casa Matriz:

Sucursal La Serena:

• Sucursal La Reina:

• Sucursal Concepción: Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción,

Sucursal Temuco:

Camino al Aeropuetto Mega.

• Sucursal Pto. Montt:

• Sucursal Pto. Montt.

• Sucursal Pto. Montt.

Sucursal Las Condes:
 Las Condes 9765 Local 112, Las Condes, Santiago